

PROTECT FLOOR (H-82)

www.plxcoats.com

Protector Hidrofugante y Oleo-retardante en base Acuosa



- Piedra Natural
- Piedra artificial
- Cemento
- Mosaico hidráulico
- Ladrillo



PARA QUE SIRVE:

- Hidrofugante y Oleoretardante de altas prestaciones
- Forma una capa repelente durable
- Impide la absorción del agua en pavimentos
- Es permeable a vapor de agua interior de los elementos, deja respirar el soporte.
- Excelente protector de manchas líquidas.
- Resistente a los rayos UVA y no amarillea con el tiempo.
- Evita la salida de salitre del material
- Evita la fornicó y la incrustación de moho, musgo, verdín, oxidaciones...
- Utilizando antes de rejuntar, evita que el material absorba el cemento de junta facilitando la limpieza de final de obra.

LAS VENTAJAS:

- Superficies de transito bajo o moderado
- **Acabado satinado**
- Duración 5 años
- Da una protección en profundidad, transpirable y duradera.
- No amarillea por efecto de ninguna condición ambiental ni de envejecimiento.
- Resistente a las heladas del material.
- Deja transpirar el soporte.

COMO SE UTILIZA:

En la 1ª capa se puede diluir un 10% para mejorar absorción.

Aplicación:

Con la superficie limpia y seca,

Aplicar a rodillo, brocha o equipo de pulverización.

Saturar la superficie, puede necesitar varias capas, esperar 10 minutos entre capa y capa.

Extender el producto uniformemente.

Limpiar las herramientas con agua.

Se puede re-aplicar.

ATENCIÓN:

- Cambia un poco la tonalidad
- Para tránsitos medios o bajos.
- Crea un film protector duradero

Envases:

De 1-5-25 Litros

Rendimiento*:

4-6 m2/litro

*el rendimiento es indicativo

ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No desechar en el medio ambiente

TEMPERATURAS:

- Temperatura de Almacenaje: de 5°C a 30°C
- El producto se debe aplicar sobre las superficies a una temperatura de entre 5°C y 30°C

COMPOSICION: Copolimero Fluoroclorado en base agua

LIMPIEZA DE ÚTILES: con Agua.

ALMACENAJE: 12 meses en lugar seco.

PRECAUCIONES:

NO es inflamable.

Utilizar las normas estándares de seguridad para su aplicación.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto: Líquido

Color: Blanco

Olor: Inodoro

Elementos de la etiqueta:



Se recomienda usar protección de los ojos y la piel, así como llevar indumentaria y gafas protectoras adecuadas durante el trabajo. Evitar las salpicaduras y en caso de salpicaduras en la ropa o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua ó disolvente y retirar la ropa manchada. No aplicar sobre llamas o objetos incandescentes. El agua del lavado no debe llegar al alcantarillado ni a acuíferos.

NOTAS LEGALES:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PLX COATS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de PLX COATS. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. PLX COATS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.plxcoats.com».